Einfahrt
Ausfahrt
2x RR 120/60 Leibungsblech
UP Steuertableau B/H/T 255/185/58 B-Schließung Feuerwehr, gem. Ang. TGA vorsehen
2x RR 120/60 im Sturzbereich WSG 2m² freier Lüftungsquerschnitt z.B. Renson 483
UZ 40/70 UKUZ +4.15
ø 0,00 % (Ausgleichsfläche)
Rampe ab
Einfahrt Anforder. Tor / Schranke auf
Rinne
Schrammbord / H = 15.0 cm
Abhangdecke
Schlupftür (B-Schloss Feuerwehr) lt. Durchgang H= 60 cm nach Möglichkeit schwellenlos
Sektionaltor / geschlossen RAL wie Fenster/t. b.h.v.2.625 m/ lt. b.h.v.3.025m/ Befestigung schallentkoppelt
UZ 80/120 UKUZ +3.65
Schranke optional
UZ 50/80 UKUZ +4.05
Einschließbare Tür
Neigungswechsel
Einfahrt Anforder. Schranke auf wenn Tor auf
Ausfahrt Anforder. Tor / Schranke auf
Schranke
UZ 70/120 UKUZ +3.65
DFH 255cm i.Li.
Abstellraum
Podest zu Gewerbe 8
Kontaktschleife vorsehen für Schließen der Schranke
UZ 60/83.5 UKUZ +4.015
Drainrinne ± 0.00
nachträglich aufmauern
E.B.04
E.05
D 520
RDA
Einbruchmelde gem. Ang. Bauherr
Briefkastenanlage
Klingel
Fahrkorb 2.10 x 1.10 m
EG > ZG 10 Stg 17.85 / 28
WG > EG 7 Stg 18.57 / 28
WC > EG 9 Stg 18.57 / 28
B
D 525
Sturz vorsehen, stumpf ausmauern optionale Tür Fluchtweg Gewerbe
UZ 70/120 UKUZ +3.65
Wand im 1.0G
UZ 80/120 UKUZ +3.65
Behinderten WC
WC DIN 18040-1
Damen WC
Herren WC
Bes D
Bes H
Pers D
Pers H
WC Kern UKAD gem. Abst. TGA
Ausguss
E.G2.1
E.G2.2
E.G2.3
E.G2.4
E.G2.5
Rettungswege bei Vermietung prüfen und nach Erfordernis herstellen (s. Brandschutzgutachten)
Sauberlaufzone
Auflagerung RD Optigg. Treppe EG-Wand
Siehe unten ! DD 20/20
Nach Deckenschließung ! DD 20/20
BW-Anschluss Dämmung nicht brennbar!
BRANDWAND
H/B = 840 / 990 (0.83m²)